GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO E ANÁLISE DE CUSTOS

FGV PROJETOS

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS

De acordo com Decreto 2048-R de 07 de maio de 2008
Validade: 01/06/2011 a 31/08/2015

Nº	Código	Descrição		Preço
BANDEIRAS				
1	7224	BANDEIRA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, (1,10 CMS. X 1,50 COMPRIMENTO) CONFECCIONADA EM POLIESTER, EM MALHA BOLACHA, 100% POLIESTER, 170 G/M2, TINGIMENTO ACIMA DO MINIMO GRAU 5, FORMATO COM ENTRETELA DE POLIPROPILENO E IMPRESSÃO DUPLA FACE, CONTENDO DUAS FAIXAS EM LATAO CROMADO	UNIDADE	127,93
2	7223	BANDEIRA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, (1,10 CMS. X 1,50 COMPRIMENTO) CONFECCIONADA EM POLIESTER, EM MALHA BOLACHA, 100% POLIESTER, 170 G/M2, TINGIMENTO ACIMA DO MINIMO GRAU 5, FORMATO COM ENTRETELA DE POLIPROPILENO E IMPRESSÃO DUPLA FACE, CONTENDO DUAS FAIXAS DE LATAO	UNIDADE	120,04
COPA E COZINHA				
1	7229	CAFETEIRA ELETRICA DE PRESSÃO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L	UNIDADE	55,65
3	7457	CAFETEIRA ELETRICA, MODELO ROLHA, COM BASE E CORPO EM PLÁSTICO, REVESTIDO EM LÂMINA DE ALUMINIO E INTERNO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 LITRO	UNIDADE	31,01
3	2353	CAFETEIRA ELETRICA, MODELO ROLHA, COM BASE E CORPO EM PLÁSTICO, REVESTIDO EM LÂMINA DE ALUMINIO E INTERNO EM PLÁSTICO CONTRA IMPACTO, CAPACIDADE 1/2 LITRO	UNIDADE	30,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA				
1	7228	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELETRONICO, CAPACIDADE DE 18.000 BTU	UNIDADE	983,93
2	2345	TELEFONE CONVENCIONAL, NO PADRÃO EUROPEU COM 12 TECLAS, FUNÇÃO CHAVE FLASH (PULSO 100 MS), MINIMO DE 3 NIVEIS DE VOLUME, TECLA REMARCAÇÃO DA ULTIMA CHAMADA, MUDO NORMAL, ANCORAÇÃO EM 2	UNIDADE	30,00
3	7225	VENTILADOR DE COLUNA, COM DIÂMETRO 40 CM	UNIDADE	115,63
4	2187	VENTILADOR TIPO PAREDE, 3 VELOCIDADES, 4 PÁS, GRADE REMOVIVEL, BIVOLT	UNIDADE	220,01
HIGIENE E LIMPEZA				
1	2021	ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO, COM ABAS, PACOTE COM 8 UNIDADES	PACOTE	1,30
2	2023	APARELHO PARA BARBEAR, COM CORPO DE PLÁSTICO E DUAS LÂMINAS EM AÇO	CARTELA	3,26
3	2026	CREME DENTAL COLORIDO, COM SABOR, EM BISNAGA PLÁSTICA DE 90 GRAMAS	UNIDADE	1,03
4	2029	DESODORANTE GEL SOLDOR SEM ALCOOL, COM PERFUME, EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 50 M...	UNIDADE	4,84
5	2032	ESCOVA DE DENTE TIPO PINCEL MACIO PARA CRIANÇA, MÉDIA, PARA USO ADULTO, EMBALADA INDIVIDUAL	UNIDADE	1,58
6	1183	PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA, PICOTADO, MACIO, NEUTRO, EM EMBALAGEM COM 64 ROLOS 100M COM, EM FARDOS DE 16 PACOTES	FARDO	67,05
7	2045	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, COLORIDO, EMBALAGEM COM 4 ROLOS DE 30 X X 10 CM CADA	FARDO	5,01
8	2046	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES PICOTADA, NÃO REciclado, NA COR BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE, LARGURA DE 10 CM, ROLO COM 300 X 10 CM (PARA SUPORTE)	UNIDADE	5,05
9	2047	PAPEL TOALHA PARA MÃOS, COM DUAS DOBRAS, INTERCALADAS, EMBALAGEM COM 1.000 FOLHAS, MEDINDO 20 CM X 22,5 CM	FARDO	9,88
10	2048	SABÃO DE COCO, COR BRANCA, EM BARRA, COM NO MINIMO 200 GRAMAS CADA	UNIDADE	1,33
11	2049	SABONETE COM HIDRATANTE, EM BARRA COM NO MINIMO 90 GRAMAS	UNIDADE	1,90
12	2050	SACO DE LIXO DE BORRACHA, MOTE O TRADICIONAL, COM PESO MÍNIMO DA PARTE TRAZEIRA DE 15 KG PARA CAMINHÕES DE 23 À 25	UNIDADE	8,70
KIT BANHO				
1	7227	ROUPÃO INFANTIL (UNISSEX) - CALORIMÉTRICAS MÍNIMAS 100% ANTI-ALÉRGICO E ANTI-MOFO, FORMATO COM GOLA XALE E BOLSO APLICADO, MEDIDAS APROX. 0,60 X 1,20 (TOLERÂNCIA MÁXIMA DE 5%). (APRESENTAR AMOSTRAS).	PEÇA	79,00
2	7226	ROUPÃO (ADULTO) - ESTAMPADAS EM TONS CLAROS, MEDIDAS APROXIM. 1,45X0,80 M (TOLERÂNCIA MÁXIMA 2%). COMPOSIÇÃO 100% DE ALGODÃO (APRESENTAR AMOSTRAS)	PEÇA	51,44
3	7232	TOALHAS ATOALHADAS BANHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40 X 0,70 M, 0,65 KG/M2, ALTO GRAU DE ABSORÇÃO, COR CHAMARIZ, VELOCIDADE DE SECAGEM DE 6,0 SEGUNDOS, TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, FIO 30 PENTEADO, GRAMATURA APROXIMADAMENTE 3,5 KG. DE ALGODÃO COM A ABNT NBR 9331/05 E 8537/03.	UNIDADE	40,58
4	7231	TOALHA DE BANHO INFANTIL (MENINO) - DUPLA FACE BORDADA EM ESTAMPA INFANTIL, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO ENFESTADO 100% POLIESTER, MEDINDO APROXIM. 1,30 X 1,30 CM (TOLERÂNCIA MÁXIMA 3%). (APRESENTAR AMOSTRAS)	PEÇA	40,00
5	7234	LENÇOL CASAL - BEM ESTAMPADO, 100% ALGODÃO, VENDIDO NO MINIMO EXCLUSIVAMENTE NA COR AZUL CLARO, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE 30 UNIDADES COM OS DIZERES DA FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (APRESENTAR AMOSTRAS)	PEÇA	20,15
6	7233	LENÇOL PARA BERÇO TOCO DUPLO - 3 PEÇAS: 1 SOBRE LENÇOL (MEDIDAS 70X100 CM), 1 LENÇOL COM ELÁSTICO PARA COLOCAÇÃO DE 0,70 X 1,30 CM, DE PROVA 50 X 70 CM. COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO (MEDIDAS APROXIMADAS). (APRESENTAR AMOSTRAS)	JOGO	57,13
7	7230	LENÇOL SOLTEIRO TOCO DUPLO - 3 PEÇAS: CONTENDO: 01 LENÇOL COM ELÁSTICO 0,88M X 1,88 X 14 CM DE ALTURA, 01 FRONHA 50 X 70 CM, 01 SOBRE (TIRA) 1,40 M X 2,20 M (FRONHA MEDIDA CM (TOLERÂNCIA MÁXIMA 3%), COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO. (MEDIDAS APROXIMADAS). (APRESENTAR AMOSTRAS)	JOGO	62,10
8	7235	TOALHA DE BANHO, COR CRU FELPUDO, 100% ALGODÃO, ULTRAMACIA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70X130 CM, GRAMATURA MÍNIMA DE 460 G/M2, NA COR AZUL SECURO. (APRESENTAR AMOSTRAS)	PEÇA	19,16
9	7237	TOALHA DE MESA QUADRADA - ESTAMPADA DE FLORES OU FRUTOS, COMPOSIÇÃO 53% DE ALGODÃO 47% POLIESTER, VENDIDO APROXIM. 160 X 160 CM (TOLERÂNCIA 2%). (APRESENTAR AMOSTRAS)	PEÇA	28,50
10	7236	TOALHA DE MESA REDONDA 8 MESES RETANGULAR COMPOSIÇÃO 70% DE 30% POLIESTER, ESTAMPADAS DE FLORES OU FRUTOS, MEDINDO APROXIM. 155 X 360 CM (TOLERÂNCIA 2%) (APRESENTAR AMOSTRAS)	PEÇA	
11	7238	TOALHA DE MESA RETANGULAR ESTAMPADAS DE FLORES OU FRUTOS COMPOSIÇÃO 53% DE ALGODÃO 47% POLIÉSTER, MEDINDO APROXIM. 160 X 300 CM (TOLERÂNCIA 2%) (APRESENTAR AMOSTRAS)	PEÇA	47,02

MATERIAL DE USO PESSOAL				
1	2038	CADEADO DE PASTILHA TEMPERADA E CROMADA, LATÃO MACIÇO, TAMANHO 20MM, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS	UNIDADE	1,55
2	2042	CADEADO DE PASTILHA TEMPERADA E CROMADA, LATÃO MACIÇO, TAMANHO 40MM, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS	UNIDADE	8,08
3	7237	CADEADO DE PASTILHA TEMPERADA E CROMADA, LATÃO MACIÇO, TAMANHO 60MM, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS	UNIDADE	21,78
MATERIAL PLÁSTICO				
1	1205	BALDE VOLUME 10 LITROS PARA LIXO, TIPO COM TAMPA	UNIDADE	10,30
2	1206	BALDE VOLUME 5 LITROS PARA LIXO, TIPO COM TAMPA	UNIDADE	5,11
3	1207	BALDE VOLUME 8 LITROS PARA LIXO, TIPO COM TAMPA	UNIDADE	8,07

4	1671	CABO ELÉTRICO DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA, 450/750 V, TIPO PARALELO, FLEXÍVEL, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 - ROLO 100 METROS	ROLO	156,20
5	1668	CABO ELÉTRICO, DE COBRE, COM 2 X 2,5 MM2, CAPA PLÁSTICA ANTI CHAMA, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO PARALELO, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 - ROLO 100 METROS	ROLO	55,53
6	1669	CABO ELÉTRICO, DE COBRE, COM 2 X 4,0 MM DE ESPESSURA, CAPA PLÁSTICA ANTI CHAMA, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO PARALELO NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 - ROLO 100 METROS	ROLO	86,70
7	1651	CABO PARALELO DE 2,5 MM - ROLO COM 100 METROS	ROLO	145,73
8	1655	CAIXA C/TOMADA PL 2 SJ 15	UNIDADE	10,00
9	1656	CAIXA P/TOMADAS EXTERNAS 2P+T (SIST. X)	UNIDADE	4,55
10	1657	CANALETA 20X10X2.00MTS BRANCA	UNIDADE	1,97
11	1658	CANALETA 50X10X2.00MTS BRANCA	UNIDADE	18,18
12	1660	CANALETA 50X20X2.00MTS	UNIDADE	15,05
13	1661	CONDULETE 1 1/2 C COM TAMPA SEM ROSCA - PECA	UNIDADE	13,50
14	1659	CONDULETE 1 1/2 T COM TAMPA SEM ROSCA - PECA	UNIDADE	15,00
15	1662	DISJUNTOR UNIPOLAR, AMPERAGEM 15A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA: 5 KA, TENSÃO: ATÉ 240 VAC, 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA	UNIDADE	4,50
16	1663	DISJUNTOR UNIPOLAR, AMPERAGEM 20A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA: 5 KA, TENSÃO: ATÉ 240 VAC, 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA	UNIDADE	4,55
17	1664	DISJUNTOR UNIPOLAR, AMPERAGEM 30 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA: 5 KA, TENSÃO ATÉ 240 VAC E 60 HZ - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA	UNIDADE	5,45
18	1665	DISJUNTOR UNIPOLAR, AMPERAGEM: 50 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA: 5 KA, TENSÃO ATÉ 240 VAC - 60 HZ - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA	UNIDADE	8,58
19	1666	FIO ELÉTRICO MATERIAL CONDUTOR: COBRE, TIPO: RÍGIDO, REVESTIMENTO: CAPA PLÁSTICA ANTICHAMA BITOLA 2,5 MM2 - COR VARIADAS - ROLO COM 100 METROS	ROLO	16,44
20	1667	FIO ELÉTRICO MATERIAL CONDUTOR: COBRE, TIPO: RÍGIDO, REVESTIMENTO: CAPA PLÁSTICA ANTICHAMA BITOLA 4 MM2 - COR VARIADAS - ROLO COM 100 METROS	ROLO	111,28
21	1673	FITA ISOLANTE, ADESIVA, ISOLANTE ELÉTRICO, EM PVC, ISOLAMENTO ATÉ 750 V, ANTICHAMA, PRETA, 19 MM X 20 M	ROLO	3,11
22	1674	FUSÍVEL NH RETARDADO, DE PORCELANA, DE ACORDO COM CERTIF. COMPUL. INMETRO E TENSÃO DE 400 A/500 V - CAIXA COM 10 UN.	CAIXA	260,07
23	1676	FUSÍVEL NH RETARDADO, 250 A, DE PORCELANA, DE ACORDO COM CERTIF. COMPUL. INMETRO E TENSÃO DE 500V - CAIXA COM 10 UN.	CAIXA	246,57
24	1670	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO CONJUGADO	UNIDADE	6,25
25	1672	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SISTEMA X	UNIDADE	7,66
26	1711	INTERRUPTOR BIPOLAR 25A	UNIDADE	26,66
27	1680	LÂMPADA DE 16W LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W, BULBO COM 26 MM (T8), FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1.200 LUMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) ENTRE 75% E 85%, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000K E 4.100K	UNIDADE	5,82
28	1679	LÂMPADA DE 32 W - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W, BULBO COM 26 MM (T8) FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2.950 LUMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) ENTRE 78% E 85%, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000K E 4.100K	UNIDADE	3,24
29	1682	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W (COM REATOR INTEGRADO) BASE DE ROSCA E 27, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92, BAIXA DISTORÇÃO DE HARMÔNICOS (MÁXIMO DE 30%), VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 10.000 HORAS, SELO PROCEL, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.500 LÚMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR ENTRE 80 A 85, TEMPERATURA DE COR DE 2.700 K A 4000 K (CONFORME PROJETO), TENSÃO 127V.	UNIDADE	6,07
30	1156	LÂMPADA FLUORESCENTE DE ENCAIXE - 40W	UNIDADE	3,51
31	1157	LÂMPADA FLUORESCENTE DE ENCAIXAR COMPACTA - 23W	UNIDADE	8,03
32	1155	LÂMPADA PARA RETROPROJETOR, MODELO 2015, 24VOLTS / 150W, 2500 LUMES	UNIDADE	6,70
33	1675	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 26.000 LUMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) ENTRE 20% E 25%, TEMPERATURA DE COR DE 2.000K VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 HORAS, POSIÇÃO DE OPERAÇÃO: UNIVERSAL.	UNIDADE	23,57
34	1683	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 20.000 LUMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) ENTRE 90% E 95%, TEMPERATURA DE COR IGUAL OU SUPERIOR A 5.200K VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 HORAS	UNIDADE	26,04
35	1480	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA: POTÊNCIA LÂMPADA: 2X8 WATTS, AUTONOMIA DE 06 HORAS (01) UMA LÂMPADA E 3,5 (DUAS LÂMPADAS) - COR BRANCA - BATERIA RECARREGÁVEL - OPÇÃO DE USO DE 01 OU 02 LÂMPADAS - USO FIXO DE PAREDE OU PORTÁTIL - ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE BRANCA - INDICADOR DE RECARGA DE BATERIA - BIVOLT (127/220).	UNIDADE	44,55
36	1685	LUMINÁRIA PARA 1 OU 2 LÂMPADAS DE 16W (T8) LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR, PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE DIÂMETRO DE 26MM (T8), DE POTÊNCIA NOMINAL DE 16W, COM REFLETOR E ALETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE PUREZA 99,85% E TAXA DE REFLEXÃO DE 86%, COM SUPORTE E ALOCAÇÃO PARA O REATOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 80%.	UNIDADE	66,15
37	1686	LUMINÁRIA PARA 1 OU 2 LÂMPADAS DE 32W (T8) LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR, PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE DIÂMETRO DE 26MM (T8), DE POTÊNCIA NOMINAL DE 32W, COM BASE DUPINO, COM REFLETOR E ALETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO [illegible] PARA O REATOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 80%.	UNIDADE	94,05
38	1704	PARAFUSO Nº 06 - PCTE COM 100	PACOTE	
39	1704	PARAFUSO Nº 08 - PCTE COM 100	PACOTE	
40	1709	PARAFUSO Nº 10 - PCTE COM 100	PACOTE	
41	1690	PILHA RECARREGÁVEL AAA, 1,2V NO MÍNIMO 1000MAH, COM 2 UNIDADES	PACOTE	11,84
42	1691	PILHA RECARREGÁVEL MODELO AA 1.5V, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO MIL RECARGAS, COM NO MÍNIMO 2.000 MAH - COM 02 UNIDADES.	PACOTE	21,93
43	1693	PLUG TOMADA FÊMEA (EXTENSÃO)	UNIDADE	2,50
44	1694	PLUG TOMADA MACHO (EXTENSÃO)	UNIDADE	1,05
45	1687	REATOR ELETRÔNICO DUPLO PARA LÂMPADAS DE 16W (T8) FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE (THD) MENOR QUE 20% (MEDIDA COM THD DA TENSÃO < 3%), RENDIMENTO SUPERIOR A 82%, PARTIDA RÁPIDA (NÃO INSTANTÂNEA), FATOR DE FLUXO LUMINOSO MAIOR OU IGUAL A 1,00, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO SUPERIOR A 20KHZ, PORÉM DIFERENTE DE 36 KHZ, TENSÃO DE ENTRADA: 127 V.	UNIDADE	14,70
46	1689	REATOR ELETRÔNICO DUPLO PARA LÂMPADAS DE 32W (T8) FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE (THD) MENOR QUE 20% (MEDIDA COM THD DA TENSÃO < 3%), RENDIMENTO SUPERIOR A 82%, FATOR DE FLUXO LUMINOSO MAIOR OU IGUAL A 1.00 FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO SUPERIOR A 20KHZ, PORÉM DIFERENTE DE 36 KHZ, TENSÃO DE ENTRADA: 127 V.	UNIDADE	16,57
47	1695	SOQUETE G13, DE ENCAIXE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL T12 - PORCELANA	UNIDADE	1,22
48	1698	SOQUETE G13, DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL T12	UNIDADE	1,50
49	1652	TAMPA CEGA DUPLA 4X4	UNIDADE	10,55
50	1653	TAMPA CEGA SIMPLES 2X4	UNIDADE	10,00
51	1697	TOMADA BAIXA UNIVERSAL 2P + T (EMBUTIR)	UNIDADE	7,00
52	1696	TOMADA BAIXA UNIVERSAL 2P + T (SISTEMA X)	UNIDADE	10,41
53	1699	TOMADA CONJUGADA PARA TELEFONE - MACHO COM TIPO PLUG AMERICANO	UNIDADE	8,06
54	1700	TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE - FÊMEA COM ENTRADA PARA PLUG MACHO TIPO AMERICANO	UNIDADE	0,85
55	1615	TOMADA PARA AR CONDICIONADO	UNIDADE	12,57
MOBILIÁRIO				
1	2547	ARMÁRIO, EM MADEIRA MDF DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO EM ESPESSURA DE 25 MM, CORPO, FUNDO, BASE, PORTAS E PRATELEIRAS EM AGLOMERADO DE BAIXA PRESSÃO, COM ESPESSURA DE 18 MM, COM BORDAS LATERAIS DE FITAS EM POLIESTIRENO, ESPESSURA DAS BORDAS: 15 MM, REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS DE LAMINADO MELAMÍNICO, COR: ARGILA, BEGE OU CINZA, BASE EM AÇO, COM ESPESSURA DE 10 MM, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270º, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI EM PÓ. DOBRADIÇAS EM AÇO, FECHADURA TIPO YALE, COM TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS, PUXADORES EM AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM NA MESMA COR DA MADEIRA, COM NIVELADORES EM SUAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO: DE 80 A 85 CM, LARGURA: 45 A 50 CM, ALTURA: DE 160 A 165 CM, CONFORME NBR 13961	UNIDADE	
2	2558	ARMÁRIO, EM MADEIRA MDF DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO EM ESPESSURA DE 25 MM, CORPO, FUNDO, BASE, PORTAS E PRATELEIRAS EM AGLOMERADO DE BAIXA PRESSÃO, COM ESPESSURA DE 18 MM, COM BORDAS LATERAIS DE FITAS EM POLIESTIRENO, ESPESSURA DAS BORDAS: 15 MM, REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS DE LAMINADO MELAMÍNICO, COR: ARGILA, BEGE OU CINZA, BASE EM AÇO, ESPESSURA DO AÇO: 10 MM, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270º, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI EM PÓ. DOBRADIÇAS EM AÇO, FECHADURA TIPO YALE, COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES EM AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM NA MESMA COR DA MADEIRA, COM NIVELADORES EM SUAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO: DE 80 A 85 CM, LARGURA: 45 A 50 CM, ALTURA: DE 70 A 75 CM, CONFORME NBR 13961	UNIDADE	
3	2521	CADEIRA ESCRITÓRIO, FIXA DE 4 PÉS, TUBO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 MM, COM DENSIDADE [illegible], REVESTIDA COM TECIDO, COM RODÍZIOS, COM BRAÇO, TIPO INTERLOCUTOR, ENCOSTO ALTO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, COM APOIA BRAÇOS, DE ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, [illegible], LARGURA TOTAL: DE 55 A 60 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 55 A 60 CM, ALTURA TOTAL: DE 85 A 95 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	

4	2582	CADEIRA ESCRITÓRIO, FIXA EM ESTRUTURA 4V E CONTÍNUO, TUBO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 KM, COM DENSIDADE D40, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, TIPO "ENCHIMENTO", ENCOSTO MÉDIO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, COM APOIA BRAÇOS, DE PET, MATERIAL INJETADO EM POLIPROPILENO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, PINTURA BRILHO, COR ESTRUTURA PRETA, LARGURA TOTAL: DE 60 A 80 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 55 A 65 CM, ALTURA TOTAL: DE 85 A 95 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	
5	2583	CADEIRA ESCRITÓRIO, FIXA EM ESTRUTURA 4V E CONTÍNUO, TUBO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 KM, COM DENSIDADE D40, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, TIPO "ENCHIMENTO", ENCOSTO MÉDIO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, SEM BRAÇOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPOXI COR ESTRUTURA PRETA, LARGURA TOTAL: DE 60 A 80 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 55 A 65 CM, ALTURA TOTAL: DE 85 A 95 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	
6	2585	CADEIRA ESCRITÓRIO, FIXA TIPO PÉ PALITO, TUBO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 KM, COM DENSIDADE D40, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, TIPO "ENCHIMENTO", ENCOSTO MÉDIO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO, COM BRAÇOS, COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, PORTA-LIVROS EM METAL, MATERIAL DA PRANCHETA: MADEIRA REVESTIDA DE MELAMÍNICO, MADEIRA MDP DE 15 MM ESPESSURA, REVESTIDA COM FILME DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO "L", COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, LARGURA TOTAL: DE 40 A 60 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 51 A 65 CM, ALTURA TOTAL: DE 85 A 95 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	335,81
7	2586	CADEIRA ESCRITÓRIO, TUBO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 MM, COM DENSIDADE D40, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, COM 5 PÉS COM RODÍZIO DUPLO, ENCOSTO BAIXO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, COM APOIA BRAÇOS EM FORMATO "T", DE ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, ALTURA REGULÁVEL, REGULAGEM DA BASE A GÁS COM SACK SYSTEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, LARGURA TOTAL: DE 55 A 65 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 51 A 55 CM, ALTURA TOTAL: DE 85 A 95 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	378,48
8	2588	CADEIRA ESCRITÓRIO, TUBO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 MM, COM DENSIDADE D40, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, COM 5 PÉS COM RODÍZIO DUPLO, ENCOSTO BAIXO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, COM APOIA BRAÇOS EM FORMATO "T", DE ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, ALTURA REGULÁVEL, REGULAGEM DA BASE A GÁS COM SACK SYSTEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, LARGURA TOTAL: DE 55 A 65 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 51 A 55 CM, ALTURA TOTAL: DE 85 A 95 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	276,99
9	2589	CADEIRA ESCRITÓRIO, TUBO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 MM, COM DENSIDADE D40, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, COM 5 PÉS COM RODÍZIO DUPLO, ENCOSTO MÉDIO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, COM APOIA BRAÇOS EM FORMATO "T", DE ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, ALTURA REGULÁVEL, REGULAGEM DA BASE A GÁS COM SACK SYSTEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, LARGURA TOTAL: DE 55 A 65 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 51 A 55 CM, ALTURA TOTAL: DE 85 A 95 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	278,00
10	2590	CADEIRA ESCRITÓRIO, TUBO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 MM, COM DENSIDADE D40, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, COM 5 PÉS COM RODÍZIO DUPLO, ENCOSTO MÉDIO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, COM APOIA BRAÇOS EM FORMATO "T", DE ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, ALTURA REGULÁVEL, REGULAGEM DA BASE A GÁS COM SACK SYSTEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, LARGURA TOTAL: DE 55 A 65 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 55 A 65 CM, ALTURA TOTAL: DE 85 A 105 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	359,40
11	2526	CADEIRA TIPO LONGARINA, ESTRUTURA DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 MM, COM DENSIDADE D40, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, BASE FIXA, ENCOSTO MÉDIO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, TRÊS ASSENTOS, SEM BRAÇOS, DE ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, COM SAPATAS DESLIZANTES, LARGURA TOTAL: DE 150 A 180 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 55 A 65 CM, ALTURA TOTAL: DE 75 A 85 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	643,99
12	2525	CADEIRA TIPO LONGARINA, ESTRUTURA DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA 50 MM, COM DENSIDADE D40, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, BASE FIXA, ENCOSTO MÉDIO, CONCHA DO ENCOSTO E DO ASSENTO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, TRÊS ASSENTOS, SEM BRAÇOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, COM SAPATAS DESLIZANTES, LARGURA TOTAL: DE 150 A 180 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 55 A 65 CM, ALTURA TOTAL: DE 75 A 85 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	453,50
13	2527	CADEIRA TIPO LONGARINA, ESTRUTURA DE AÇO, BASE FIXA, ENCOSTO MÉDIO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, COR DO ENCOSTO E ASSENTO PRETA, SEM BRAÇOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR DA ESTRUTURA PRETA, COM SAPATAS DESLIZANTES, LARGURA TOTAL: DE 150 A 180 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 55 A 65 CM, ALTURA TOTAL: DE 75 A 85 CM, CONFORME NBR 13962	UNIDADE	
14	2532	ESTAÇÃO DE TRABALHO, PARA 4 PESSOAS, EM FORMATO DE X, TAMPO MDP DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO COM 25 MM DE ESPESSURA, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR: BEGE, ARGILA OU CINZA, PÉS EM TUBO DE AÇO COM 1,5 MM DE ESPESSURA, DIMENSIONAMENTO: 160 A 165 CM, LARGURA: 150 A 165 CM, TAMPO COM BORDAS ARREDONDADAS EM PVC, COM PASSAGEM VERTICAL E HORIZONTAL PARA FIAÇÃO, PAINÉIS FRONTAIS E DIVISÓRIAS CONFECCIONADOS EM MDP DE BAIXA PRESSÃO, REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS, REVESTIMENTO DOS PAINÉIS: LAMINADO MELAMÍNICO, NA RESINA COR DO TAMPO, CONTRA PASSAGENS PARA FIAÇÃO, TAMANHO DOS PAINÉIS DIVISÓRIOS: 160 A 165 CM X DE 150 A 165 CM, ALTURA DOS PAINÉIS DIVISÓRIOS: DE 120 A 130 CM, ESPESSURA DOS PAINÉIS DIVISÓRIOS: 2,5 CM, COR DA ESTRUTURA: PRETA OU CINZA, COM DUAS GAVETAS NIVELADORAS, GAVETAS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM PLACA METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COM TRÊS GAVETAS DE AÇO AGRUPADAS EM CADA VIGA, ESPESSURA DO AÇO: 0,5 MM, TODAS AS GAVETAS TRAVADAS COM BARRAS E CHAVES, CAVETAS COM CORREDIÇAS, QUINAS ARREDONDADAS, CONFORME NBR 13967	UNIDADE	
15	2533	ESTAÇÃO DE TRABALHO, PARA 4 PESSOAS, EM FORMATO DE X, TAMPO MDP DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO COM 25 MM DE ESPESSURA, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR: BEGE, ARGILA OU CINZA, PÉS EM TUBO DE AÇO COM 1,5 MM DE ESPESSURA, DIMENSIONAMENTO: 160 A 165 CM, LARGURA: 150 A 165 CM, TAMPO COM BORDAS ARREDONDADAS EM PVC, COM PASSAGEM VERTICAL E HORIZONTAL PARA FIAÇÃO, PAINÉIS FRONTAIS E DIVISÓRIAS CONFECCIONADOS EM MDP DE BAIXA PRESSÃO, REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS, REVESTIMENTO DOS PAINÉIS: LAMINADO MELAMÍNICO, NA RESINA COR DO TAMPO, CONTRA PASSAGENS PARA FIAÇÃO, TAMANHO DOS PAINÉIS DIVISÓRIOS: 160 A 165 CM X DE 150 A 165 CM, ALTURA DOS PAINÉIS DIVISÓRIOS: DE 120 A 130 CM, ESPESSURA DOS PAINÉIS DIVISÓRIOS: 2,5 CM, COR DA ESTRUTURA: PRETA OU CINZA, COM DUAS GAVETAS NIVELADORAS, GAVETAS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM PLACA METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COM TRÊS GAVETAS DE AÇO AGRUPADAS EM CADA VIGA, ESPESSURA DO AÇO: 0,5 MM, TODAS AS GAVETAS TRAVADAS COM BARRAS E CHAVES, CAVETAS COM CORREDIÇAS, QUINAS ARREDONDADAS, CONFORME NBR 13967	UNIDADE	
16	2547	GAVETEIRO VOLANTE, TAMPO DE MADEIRA MDP DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO EM ESPESSURA DE 25 MM, ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,0 MM, COM 3 GRANDES GAVETAS DE FUNDO EM POLIESTIRENO COM ESPESSURA DE 15 MM, REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS DE LAMINADO MELAMÍNICO, COR: ARGILA, BEGE OU CINZA, BASE EM AÇO, COM ESPESSURA DE 19 MM, DUAS GAVETAS E UM GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS, MATERIAL DAS GAVETAS: AÇO ESPESSURA DO AÇO: 0,5 MM, COM CORREDIÇAS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM ÉPOXI EM PÓ, TIPO ACABAMENTO: COM PUXADORES EM AÇO, PINTURA: EPÓXI, PUXADORES: EMBUTIDO NA FRENTE DA MADEIRA COM ROLDÃOZINHOS DE NYLON, COMPRIMENTO: DE 40 A 45 CM, LARGURA: 50 A 55 CM, ALTURA: DE 60 A 65 CM, CONFORME NBR 13961.	UNIDADE	338,05
17	2541	GAVETEIRO VOLANTE, TAMPO DE MADEIRA MDP DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO EM ESPESSURA DE 25 MM, ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,0 MM, COM 3 GRANDES GAVETAS DE FUNDO EM POLIESTIRENO COM ESPESSURA DE 15 MM, REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS DE LAMINADO MELAMÍNICO, COR: ARGILA, BEGE OU CINZA, BASE EM AÇO, COM ESPESSURA DE 19 MM, QUATRO GAVETAS EM AÇO, COM ESPESSURA DE 0,5 MM, COM CORREDIÇAS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM ÉPOXI EM PÓ, FECHADURA TIPO YALE COM DUAS CHAVES, COM QUATRO PUXADORES EM AÇO, DIAMETRO DOS PUXADORES: 19 MM, PUXADORES EMBUTIDO NA FRENTE DA MADEIRA COM ROLDÃOZINHOS DE NYLON, COMPRIMENTO: DE 40 A 45 CM, LARGURA: 50 A 55 CM, ALTURA: DE 70 A 75 CM, CONFORME NBR 13961	UNIDADE	368,35
18	2535	MESA EM L CORRENTE, TAMPO MDP DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO COM 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM REVESTIMENTO EM AMBOS OS LADOS, COR: BEGE, ARGILA OU CINZA, TAMPO COM BORDAS ARREDONDADAS EM PVC, MESMA COR DO TAMPO, PÉS EM TUBO DE AÇO COM 1,5 MM DE ESPESSURA, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PAINÉIS FRONTAIS COM ESPESSURA DE 36 MM, PAINÉIS CONFECCIONADOS EM MDP DE BAIXA PRESSÃO, REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS, REVESTIMENTO DOS PAINÉIS: LAMINADO MELAMÍNICO, NA RESINA COR DO TAMPO, COR DA ESTRUTURA: PRETA OU CINZA, COM DUAS SAPATAS NIVELADORAS, GAVETAS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM PLACA METÁLICAS DE AÇO AGRUPADAS EM CADA VIGA, ESPESSURA DO AÇO: 0,5 MM, TODAS AS GAVETAS ENCLUSIVE PASTAS E CHAVES, GAVETAS COM CORREDIÇAS, PAINÉIS METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, COMPRIMENTO EM AMBOS OS LADOS: DE 160 A 165 CM, LARGURA EM AMBOS OS LADOS: DE 60 A 65 CM, ALTURA: DE 70 A 75 CM, CONFORME NBR 13961	UNIDADE	

20	2300	MESA RETANGULAR, TAMPO MDP DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO COM 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM REVESTIMENTO EM AMBOS OS LADOS, COR: BEGE, ARESTA DA COR DO TAMPO, TAMPO COM BORDAS ARREDONDADAS EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO, PÉS EM TUBO DE AÇO COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PAINEL FRONTAL COM ESPESSURA DE 18 MM, CONFECCIONADO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO, REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS. REVESTIMENTO DO PAINEL: LAMINADO MELAMÍNICO, NA MESMA COR DO TAMPO, COR DA ESTRUTURA: PRETA OU CINZA, COM SUAS SAPATAS NIVELADORAS, SAPATAS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI EM PÓ, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, CONFERINDO DE 1100 A 1250 CM, LARGURA: DE 60 A 65 CM, ALTURA: DE 70 A 75 CM, CONFORME NBR 13966	ATENDE	
21	2302	MESA RETANGULAR, TAMPO MDP DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO COM 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, REVESTIMENTO EM AMBOS OS LADOS, COR: BEGE, ARESTA DA COR DO TAMPO, TAMPO COM BORDAS ARREDONDADAS EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO, PÉS EM TUBO DE AÇO COM 1,5 MM DE ESPESSURA, PÉS EM "I", COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PAINEL FRONTAL COM ESPESSURA DE 18 MM, CONFECCIONADO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO, REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS. REVESTIMENTO DO PAINEL: LAMINADO MELAMÍNICO, NA MESMA COR DO TAMPO, COR DA ESTRUTURA: PRETA OU CINZA, COM SUAS SAPATAS NIVELADORAS, SAPATAS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI EM PÓ, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, CONFERINDO DE 1100 A 1250 CM, LARGURA: DE 60 A 65 CM, ALTURA: DE 70 A 75 CM, CONFORME NBR 13966	ATENDE	
22	2304	MESA RETANGULAR, TAMPO MDP DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO COM 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, REVESTIMENTO EM AMBOS OS LADOS, COR: BEGE, ARESTA DA COR DO TAMPO, TAMPO COM BORDAS ARREDONDADAS EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO, PÉS EM TUBO DE AÇO COM 1,5 MM DE ESPESSURA, PÉS EM "I", COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PAINEL FRONTAL COM ESPESSURA DE 18 MM, CONFECCIONADO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO, REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS. REVESTIMENTO DO PAINEL: LAMINADO MELAMÍNICO, NA MESMA COR DO TAMPO, COR DA ESTRUTURA: PRETA OU CINZA, COM SUAS SAPATAS NIVELADORAS, SAPATAS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI EM PÓ, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, CONFERINDO DE 1100 A 1250 CM, LARGURA: DE 60 A 65 CM, ALTURA: DE 70 A 75 CM, CONFORME NBR 13966	ATENDE	
23	2306	MESA RETANGULAR, TAMPO MDP DE BAIXA PRESSÃO, TAMPO COM 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, REVESTIMENTO EM AMBOS OS LADOS, COR: BEGE, ARESTA DA COR DO TAMPO, TAMPO COM BORDAS ARREDONDADAS EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO, PÉS EM TUBO DE AÇO COM 1,5 MM DE ESPESSURA, PÉS EM "I", COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PAINEL FRONTAL COM ESPESSURA DE 18 MM, CONFECCIONADO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO, REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS. REVESTIMENTO DO PAINEL: LAMINADO MELAMÍNICO, NA MESMA COR DO TAMPO, COR DA ESTRUTURA: PRETA OU CINZA, COM SUAS SAPATAS NIVELADORAS, SAPATAS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI EM PÓ, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, CONFERINDO DE 1100 A 1250 CM, LARGURA: DE 60 A 65 CM, ALTURA: DE 70 A 75 CM, CONFORME NBR 13966	ATENDE	
24	2308	POLTRONA DE AUDITÓRIO DOBRÁVEL, COM NOJA DE TRAÇÃO PARA RETORNO À POSIÇÃO VERTICAL, COM DOIS TUBOS PARA FIXAÇÃO POR MEIO DE CAVILHADORES E BUCHAS, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM NO MÍNIMO 1,9 MM DE ESPESSURA, COM BRAÇOS LIGADOS À BASE, DE ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, MATERIAL DO ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15MM, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA NO MM, COM DENSIDADE D50, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, ENCOSTO MEDIO, COLUNA DO ENCOSTO E DO ASSENTO CUBERTA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 12 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, LARGURA TOTAL: DE 60 A 65 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DE 55 A 65 CM, ALTURA TOTAL: DE 85 A 95 CM, CONFORME NBR 13962	ATENDE	
PNEUS				
1	6749	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 10.00 X20 COD.VEL "T", ANO 20, CAPACIDADE DE CARGA TG16, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	1069,94
2	6913	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 165/70 R13, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA TG91, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	436,63
3	6915	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 175/65 R14, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA TG92, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	
4	6764	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 175/70 R13, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA TG82, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	453,01
5	6851	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 175/70 R14, COD.VEL "T", ANO 14, CAPACIDADE DE CARGA IC82, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	497,19
6	6752	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 185/65 R14, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA IC83, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	551,14
7	6753	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 195/60 R15, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA IC83, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	597,00
8	6754	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 195/65 R15, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA IC83, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	581,81
9	6755	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 195/70 R14, COD.VEL "T", ANO 14, CAPACIDADE DE CARGA TG91, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	529,31
10	6756	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 195/70 R15, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA TG94, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	427,43
11	6757	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 205/55 R16, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA TG94, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	557,16
12	6758	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 205/65 R15, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA TG93, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	497,84
13	6759	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 215/55 R16, COD.VEL "T", ANO 16, CAPACIDADE DE CARGA TG94, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	510,73
14	6760	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 215/70 R16, COD.VEL "T", ANO 16, CAPACIDADE DE CARGA TG71, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	443,07
15	6761	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 215/75 R15, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA TG93, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	459,67
16	6762	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 215/75 R17, COD.VEL "T", ANO 17, CAPACIDADE DE CARGA TG95, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	713,33
17	6763	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 225/50 R17, COD.VEL "T", ANO 17, CAPACIDADE DE CARGA TG98, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	639,97
18	6765	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 225/70 R15, COD.VEL "T", ANO 15, CAPACIDADE DE CARGA IC83, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	571,69
19	6766	"PNEU PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMA, DIMENSOES 235/75 R16, COD.VEL "T", ANO 16, CAPACIDADE DE CARGA IC84, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPLEGORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO)"	ATENDE	618,31

20	6766	"PNEU AGRICOLA PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 265/70 R16, CODIGO "T", ARO 16, CAPACIDADE DE CARGA 1084, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPLEMENTO INMETRO PNEU NOVO (PRIMEIRO USO)"	UNIDADE	470,16
21	6767	"PNEU AGRICOLA PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 265/70 R16, CODIGO "T", ARO 16, CAPACIDADE DE CARGA 1084, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPLEMENTO INMETRO PNEU NOVO (PRIMEIRO USO)"	UNIDADE	470,16
22	6768	"PNEU AGRICOLA PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 265/70 R16, CODIGO "T", ARO 16, CAPACIDADE DE CARGA 1084, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPLEMENTO INMETRO PNEU NOVO (PRIMEIRO USO)"	UNIDADE	751,00
23	6769	"PNEU AGRICOLA PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 265/70 R16, CODIGO "T", ARO 16, CAPACIDADE DE CARCA 1084, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPLEMENTO INMETRO PNEU NOVO (PRIMEIRO USO)"	UNIDADE	751,00
24	6770	"PNEU AGRICOLA PARA AUTOMOVEL, CONSTRUCAO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 340/85 R28, CODIGO "T", ARO 28, CAPACIDADE DE CARGA 1636, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPLEMENTO INMETRO PNEU NOVO (PRIMEIRO USO)"	UNIDADE	998,50
25	6771	"PNEU MATICO PARA MOTOCICLETAS, CONSTRUCAO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 120X80X18, CAPACIDADE DE CARGA NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPLEMENTO INMETRO PNEU NOVO (PRIMEIRO USO)"	UNIDADE	225,25
26	6772	"PNEU MATICO PARA MOTOCICLETAS, CONSTRUCAO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 150X80X17, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPLEMENTO INMETRO PNEU NOVO (PRIMEIRO USO)"	UNIDADE	452,14
27	6773	"PNEU MATICO PARA MOTOCICLETAS, CONSTRUCAO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 90X90X21, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPLEMENTO INMETRO PNEU NOVO (PRIMEIRO USO)"	UNIDADE	339,50